



PRODUCT INFORMATIE

- ✓ Geschikt voor gevel en masthoogte van 4 meter - 10 meter
- ✓ Instelbare tilt adapter optioneel
- ✓ Wandbeugel optioneel
- ✓ Leverbaar in kleurtemperatuur 4000K, 5000K, 6000K
- ✓ Voldoet aan Energie Investeringsaftrek (EIA) 2019 voorwaarden

Voltage	90 - 305 Vac
Power Factor	> 0,95
Rendement	110 lm/W
Energie label	A+
Levensduur	50.000 uur (L70 / B50)
UGR waarde	-
Stralingshoek	150° x 80°
CRI	> 70Ra
IP waarde	IP66
IK waarde	IK06
Omgevingstemp.	-20 tot +50°
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Grijs
Mastdiameter \varnothing	60 mm
Keurmerk	CE, LM80, EMC, LVD
Garantie	3 Jaar

PRODUCT SPECIFICATIE

Led Vermogen	30 Watt	60 Watt	90 Watt
Artikelnummer	LG10911	LG10921	LG10931
Kleurtemperatuur	4000K	4000K	4000K
Lichtopbrengst	3300 lm	6600 lm	9900 lm
Afmeting (l x b x h)	331 x 225 x 74 mm	423 x 225 x 74 mm	493 x 225 x 74 mm
Gewicht	2,1 kg	2,8 kg	3,5 kg

afbeeldingen zijn slechts ter illustratie en kunnen afwijken, drukfouten voorbehouden,