



PRODUCT INFORMATIE

- ✓ Geschikt voor winkels, kantoren, openbare ruimtes, hotels, luchthavens en showrooms
- ✓ Vervanger van CDM-T
- ✓ Andere kleurtemperatuur op aanvraag

Voltage	220 - 240 Vac
Power Factor	> 0,95
Energielabel	A+
Levensduur	35.000 uur (L70 / B50)
UGR waarde	<20
CRI	> 80Ra
Zwenkbereik Pan	340°
Zwenkbereik tilt	45°
IP waarde	IP20
Omgevingstemp.	- 0 tot +30°
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Keurmerk	CE
Garantie	3 Jaar

PRODUCT SPECIFICATIE

Led Vermogen	22 Watt	38 Watt
Ter vervanging van	CDM-T 35W	CDM-T 70W
Artikelnummer	LWCW20S40	LWCW34S40
Kleurtemperatuur	4000K	4000K
Lichtopbrengst	1900 lm	3200 lm
Rendement	86 lm/W	86 lm/W
Stralingshoek	24° (38° optioneel)	40°
Inbouw diameter Ø	125 mm	170 mm
Afmeting (Ø x h)	158 x 130 mm	188 x 159 mm

afbeeldingen zijn slechts ter illustratie en kunnen afwijken, drukfouten voorbehouden,